


**BLACK &  
DECKER**

**GRATIS**  
PROJEKTRATGEBER

# Anbringen eines Wandregals



Weitere Informationen auf  [blackanddecker.eu/howto](http://blackanddecker.eu/howto)

**Powerful Solutions™**

wk360

hardworking creative solutions  
[wk360.com](http://wk360.com) 01582 487580

## Anbringen eines Wandregals

Um ein Regal sicher an der Wand zu befestigen, sind vor dem eigentlichen Anbringen einige Vorbereitungen nötig. Wenn Sie die folgenden Hinweise beachten, ist es ganz einfach, Ihr Zuhause nach Ihren Vorstellungen zu gestalten.

### Das brauchen Sie, um Ihr Wandregal einfach und sicher anzubringen:

**Erforderliche Hilfsmittel:** Bleistift, Schrauben, Winkel/Wandbefestigungen, Wanddübel.  
**Erforderliches Werkzeug:** Hammer, Black & Decker® Akku-Bohrschrauber (9,6 V), Stein- und Holzbohrer, Wasserwaage.  
 So geht's noch einfacher: Mit dem Black & Decker® Akku-Schrauber Pivot und seiner drehbaren Werkzeugaufnahme kommen Sie auch an schwer erreichbare Stellen. Perfekt für das Anzeichnen eignet sich ein Black & Decker® Laser mit integriertem Leitungsdetektor.



1. Bevor Sie beginnen, prüfen Sie mit Hilfe Ihres Detektors, ob in der Wand Leitungen und Rohre verlaufen. Wenn Sie nicht ganz sicher sind, sollten Sie einen Fachmann um Rat fragen.



2. Verwenden Sie Wasserwaage oder Laser und zeichnen Sie mit einem Bleistift eine horizontale Linie als untere Kante des Regalbretts. Dann markieren Sie mit einer vertikalen Linie die Position der Wandbefestigungen so, dass diese ca. 100-150 mm Abstand zur Außenkante des Bretts haben. Sollte das Brett länger als 1 Meter sein, benötigen Sie eventuell mehr als zwei Halterungen.



3. Legen Sie einen Winkel (Wandbefestigung) mit der Oberkante an der horizontalen Linie an und markieren Sie die Positionen der Bohrlöcher auf der vertikalen Linie.



4. Bohren Sie mit einem Steinbohrer und dem 9,6 V Akku-Bohrschraubers passende Löcher für die Wanddübel. Versenken Sie die Dübel durch leichten Hammerschlag in den Bohrlöchern.



5. Schrauben Sie die Winkel/Wandhalterung fest an die Wand und verfahren Sie ebenso mit allen anderen Halterungen. Legen Sie das Regalbrett auf die Halterungen und verschrauben Sie es mit den Halterungen. So verhindern Sie das eventuelle Kippen oder Verrutschen des Bretts durch darauf abgestellte Gegenstände.

**Ganz wichtig ist die Wahl der richtigen Befestigungsmittel/Wanddübel. Für die meisten Innenwände aus Stein verwenden Sie hochbelastbare Nylondübel mit den entsprechenden Schrauben. Für eine moderne Gipskartonwand benötigen Sie Metallspreizdübel.**

Wenn Sie das Regalbrett in einer Ecke anbringen möchten, können Sie mit Hilfe des Black & Decker® Akku-Schraubers Pivot und seiner drehbaren Werkzeugaufnahme auch an schwer erreichbaren Stellen bequem arbeiten.

Sie möchten Ihr Zuhause verschönern?  
 Mit unseren Werkzeugkits und Zubehörsets  
 ist das ganz einfach!



Achtung: Die Hinweise auf dieser Karte dienen nur als grundlegende Orientierungshilfe. Informieren Sie sich bei einem Fachmann, bevor Sie mit einem Heimwerkerprojekt starten, und lesen Sie die Bedienungsanleitungen der von Ihnen verwendeten Produkte stets sorgfältig und vollständig durch. Zu Ihrer eigenen Sicherheit gehen Sie bei allen Arbeiten immer mit großer Umsicht vor. Falls Sie unsicher sind, ob Sie das Projekt wirklich durchführen können, wenden Sie sich an einen Fachmann. Black & Decker® übernimmt keinerlei gesetzlich begründete Haftung, die sich aus der Verwendung dieser Ratgeberkarten ergeben könnte, einschließlich der Haftung für Kosten, Ansprüche, Forderungen, finanzielle Verluste, Beschädigungen, Todesfälle oder Personenschäden.

Weitere  
 Informationen auf  
[blackanddecker.eu/howto](http://blackanddecker.eu/howto)